









Модель	Коротка характеристика	Ціна (у.е. з ПДВ)	
		Продаж	Мінімальна
Сканери штрих-кодів «Scantech-ID» (Тайвань)			
Scantech-ID SD 380 	Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D – Одна лінія сканування. Світлодіод з довжиною хвилі 660 нм – Швидкість сканування: 100 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Клас захисту: IP52 – Підставка сканера: опція – Інтерфейс: USB	42,00	40,00
	+ Підставка сканера	0,00	0,00
Сканери штрих-кодів «Blitz» (Китай)			
PS-2000 	Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D – Одна лінія сканування. Світлодіод з довжиною хвилі 660 нм – Швидкість сканування: 300 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP52 – Підставка сканера: опція – Інтерфейс: USB	52,00	49,00
	+ Підставка сканера	10,00	10,00
Сканери штрих-кодів «SUNLUX IOT TECHNOLOGY, Inc.» (Китай)			
XL-6200A 	Ручний одноплосинний лазерний сканер штрих-кодів 1D – Одна лінія сканування – Швидкість сканування: 100 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP54 – Підставка сканера: опція – Інтерфейс: USB	51,00	48,00
	– Інтерфейс RS-232 + Адаптер живлення 5В	64,00	60,00
	+ Підставка сканера	11,00	11,00
XL-3600A 	Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D – Одна лінія сканування – Швидкість сканування: 100 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP52 – Підставка сканера: у комплекті – Інтерфейс: USB	97,00	91,00
XL-9310 	Ручний бездротовий одноплосинний лазерний радіосканер штрих-кодів 1D – Одна лінія сканування – Дальність: 600 м – Стандарт зв'язку: ISM 433 мГц – Швидкість сканування: 100 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду, світлодіодний індикатор статусу – Пам'ять для штрих-кодів при роботі поза зоною покриття – Клас захисту: IP54 – База сканера: у комплекті (до 99-и СШК на одну базу)(безконтактна індукційна зарядка) – Акумулятор: Li-ion, 1000 мАч – Інтерфейс бази з ПК: USB	212,00	198,00
XL-2002 	Настільний багатоплосинний лазерний сканер штрих-кодів 1D – 20 ліній сканування у 5-и площинах – Лазерний діод клас 1 з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування: 1500 скан/с – Світлодіодний індикатор статусу (синій і червоний) – Клас захисту: IP54 – Інтерфейс: USB, RS-232	157,00	147,00



Сканери штрих-кодів «Zebra Technologies» (США)

	<p>Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Одна лінія сканування. Світлодіод клас 1 з довжиною хвилі 617 нм – Швидкість сканування: 547 скан/с – Кнопка для зчитування штрих коду – Великий світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP42 – Підставка сканера: у комплекті (режим «вільні руки») – Адаптер живлення 5В: у комплекті (для RS-232) – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">92,00 86,00</p>
<p align="center">DS9208</p> 	<p>Настільний багатоплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лазерний діод з довжиною хвилі 625 нм – Режим одноплощинний/багатоплощинний – Подвійний світлодіодний індикатор статусу – Швидкість сканування: 2,3 м/сек – Клас захисту: IP52 – Настільна підставка: у комплекті – Адаптер живлення 5В: у комплекті – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">102,00 95,00</p>





Сканери штрих-кодів «Honeywell» (США)

<p align="center">Voyager 1200g</p> 	<p>Ручний одноплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування: 100 скан/с – Кнопка для зчитування штрих коду – Світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP42 – Підставка сканера: у комплекті (режим «вільні руки») – Адаптер живлення 5В: у комплекті (для RS-232) – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">110,00 103,00</p>
<p align="center">Voyager 1400g</p> 	<p>Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Одна лінія сканування. Світлодіод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування: 10 см/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Світлодіодний індикатор статусу – Клас захисту: IP42 – Підставка настільна: у комплекті (режим «вільні руки») – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">212,00 198,00</p>
<p align="center">QuantumT 3580</p> 	<p>Настільний багатоплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 ліній сканування в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Режим одноплощинний/багатоплощинний – Швидкість сканування: 1650 скан/с (80 скан/с в одноплощинному режимі) – 2 світлодіодних індикатора статусу (блакитний, білий) – Захист від пилу і випадкових призг – Адаптер живлення 5В: у комплекті – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">232,00 216,00</p>
<p align="center">Solaris 7820</p> 	<p>Стационарний вертикальний багатоплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 ліній сканування в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування: 1800 скан/с – 3 сенсорні кнопки з підсвіткою: гучність, тон, On/Off – Світлодіодний індикатор статусу – Захист від пилу і випадкових призг – Кріплення для вертикального способу установки у комплекті – Адаптер живлення 12В: у комплекті – Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">352,00 328,00</p>

Сканери штрих-кодів «PC Worth Int'L Co., Ltd. (Cino Group)» (Тайвань)

<p align="center">Cino A770</p> 	<p>Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Одна лінія сканування. Світлодіод з довжиною хвилі 630 нм – Швидкість сканування: 500 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Великий світлодіодний індикатор статусу (3 кольори) – Клас захисту: IP41 – Підставка сканера: опція – Інтерфейс бази: USB 	<p align="right">239,00 223,00</p>
<p align="center">Cino F680BT</p> 	<p>Ручний бездротовий односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> – Одна лінія сканування. Світлодіод з довжиною хвилі 630 нм – Дальність: 100 м – Стандарт зв'язку: Bluetooth v4.0 – Швидкість сканування: 500 скан/с – Кнопка для зчитування штрих-коду – Великий світлодіодний індикатор статусу (3 кольори) – Клас захисту: IP41 – База сканера: у комплекті – Акумулятор: Li-ion, 3.7В, 2600 мАч – Інтерфейс бази: USB 	<p align="right">342,00 319,00</p>

Сканери штрих-кодів «Datalogic Scanning Inc.» (Італія)

 <p>Magellan 800i</p>	<p>Настільний всеспрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Швидкість сканування: 1456 скан/с - Змінний кут нахилу - Програмований звуковий сигнал по тональності і гучності - Світлодіодний індикатор статусу - Клас захисту: IP52 - Настільна підставка: у комплекті - Адаптер живлення 5B: у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">227,00 212,00</p>
 <p>Magellan 2200VS</p>	<p>Стационарний вертикальний багатоплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 ліній сканування в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування: 2000 скан/с - Кнопка з підсвіткою для зміни гучності звукового сигналу - Клас захисту: IP53 - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення: у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">502,00 467,00</p>
 <p>Magellan 3200VSi</p>	<p>Стационарний вертикальний всеспрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Світлодіодна скануюча матриця з довжиною хвилі 625 нм - Швидкість сканування: 39 млн. пікс/с - Кнопка для зміни гучності звукового сигналу - 2 світлодіодних індикатора статусу - Вбудована деактиваційна антена - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення: у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">502,00 467,00</p>
 <p>Magellan 2300HS</p>	<p>Стационарний горизонтальний багатоплощинний лазерний сканер штрих-кодів 1D</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 ліній сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування: 1800 скан/с - Програмований звуковий сигнал по тональності і гучності - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для горизонтального способу установки - Адаптер живлення: у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">462,00 430,00</p>

Сканери штрих-кодів «Suzhou Supermax Smart System Co.» (Китай)

 <p>SuperLead 2200</p>	<p>Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Червоний світлодіод з довжиною хвилі 650 нм - Поле огляду: 45°(H) x 35°(V) - Глибина поля зчитування: 160 мм - Швидкість сканування: 100 скан/с - Підставка настільна: нема - Клас захисту: IP42 - Інтерфейс: USB, емуляція RS-232 	<p align="right">72,00 67,00</p>
 <p>SuperLead 3300</p>	<p>Ручний односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Червоний світлодіод з довжиною хвилі 650 нм - Поле огляду: 45°(H) x 35°(V) - Глибина поля зчитування: 280 мм - Швидкість сканування: 300 скан/с - Підставка настільна у комплекті - Клас захисту: IP42 - Інтерфейс: USB, емуляція RS-232 	<p align="right">107,00 100,00</p>
 <p>SuperLead 5130</p>	<p>Ручний бездротовий односпрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Червоний світлодіод з довжиною хвилі 617 нм - Поле огляду: 45°(H) x 35°(V) - Bluetooth, Радіовіддаленість: до 100 м - Глибина поля зчитування: 300 мм - Підставка зарядна настільна + адаптер живлення у комплекті - Також, зарядка від USB (без підставки) - Клас захисту: IP54 - Пам'ять для штрих-кодів - Акумулятор: Li-ion, 2500 мАч (Час повної зарядки 5-6 годин) - Інтерфейс бази з ПК: USB 	<p align="right">302,00 281,00</p>
 <p>SuperLead 7200</p>	<p>Настільний всеспрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Червоний світлодіод з довжиною хвилі 650 нм - Поле огляду: 50°(H) x 35°(V) - Глибина поля зчитування: 200 мм - Швидкість сканування: 600 скан/с - Кнопка-перемикання на швидкісний режим сканування 1D - Клас захисту: IP42 - Інтерфейс: USB, емуляція RS-232 	<p align="right">182,00 170,00</p>
 <p>SuperLead 7700</p>	<p>Стационарний вертикальний всеспрямований image-сканер штрих-кодів 1D, 2D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Червоний світлодіод з довжиною хвилі 650 нм - Поле огляду: 50°(H) x 35°(V) - Глибина поля зчитування: 200 мм - Швидкість сканування: 600 скан/с - Кнопка-перемикання на швидкісний режим сканування 1D - Клас захисту: IP42 - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Інтерфейс: USB, емуляція RS-232 	<p align="right">262,00 244,00</p>