




Модель	Коротка характеристика	Ціна (у.е. з ПДВ)	
		Продаж	Ділер
Виробництво «Siemens AG» (Німеччина)			
Cinterion BGS2T RS232	<ul style="list-style-type: none"> - Частотний діапазон: 850/GSM 900/1800/1900 - CSD до 14.4 kbps (USSD/Non-transparent mode/V.110) - GPRS Class 10, швидкість прийому до 85.6 kbps, передачі до 42.8 kbps - Виконаний на базі модуля Cinterion MC52i - Живлення від адаптера (8 - 30В) - Робоча температура, °С: -30 ... +75 - Габарити, мм: 80x55x23 <p>Управління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стандартний набір AT-команд + власні команди - Вбудований TCP/IP стек, доступний через AT команди <p>Інтернет-сервіси: FTP, TCP сервер і клієнт, UDP клієнт, HTTP, SMTP, POP3, DNS, Transparent режим</p> <p>Специфікація для SMS: SMS cell broadcast, Text and PDU mode</p> <p>Інтерфейси:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Інтерфейс Serial RS-232 (DB9) - Антенний роз'єм SMA, 50 Ом - Слот SIM-карти <p>У комплект постачання входить: антена, інтерфейсний кабель, адаптер живлення</p>	80,00	73,00
		102,00	90,00
Комплектуючі			
Блок живлення 12В / 500мА		9,00	6,80
Кабель інтерфейсний RS-232		6,00	4,50
Антенa GSM-01Y-FME/SMA (L-образна на корпус, 2.15dB, h50mm)		5,00	3,80
Антенa GSM-02Y-FME/SMA (L-образна на корпус, 3dB, h94mm)		7,00	5,30
Антенa GSM-04Y-FME/SMA (i-образна на магніті, кабель 2м, 3.5dB, d30mm x h142mm)		7,00	5,30
Антенa GSM-05Y-FME/SMA (пластинчатa на липучці, кабель 2м, 3.5dB, 115x22x4mm)		8,00	6,00
Антенa GSM-06Y-FME/SMA (i-образна на магніті, кабель 2м, 7dB, d45mm x h290mm)		9,00	6,80
Антенa GSM-10Y-FME/SMA (дискoвa під гвинт у отвір на даху, кабель 3м, 2dB, d46mm x h14.5mm)		11,00	8,30